

**KARTA PRODUKTU NR: MISFR155**

wydanie a z dnia 3.06.2022 nr MISFR155.a.PL / 01-2022

# SOPRASOLAR FIX EVO TILT 200, SOPRASOLAR FIX EVO TILT 45

**SOPRASOLAR FIX EVO TILT 200 i SOPRASOLAR FIX EVO TILT 45** to akcesoria uzupełniające elementy wsporcze pod fotowoltaikę wchodzące w skład systemu SOPRASOLAR.

## ZASTOSOWANIE

**SOPRASOLAR FIX EVO TILT 200 i SOPRASOLAR FIX EVO TILT 45** są przedłużeniem między wspornikami **SOPRASOLAR FIX EVO**, a panelem fotowoltaicznym tworząc kąt o nachyleniu 10°.

**SOPRASOLAR FIX EVO TILT 200 i SOPRASOLAR FIX EVO TILT 45** muszą być używane w połączeniu z **BLOKADAMI PRZEDŁUŻAJĄCYMI**

## SKŁAD

<b>SOPRASOLAR FIX EVO TILT 200 i SOPRASOLAR FIX EVO TILT 45</b>	
materiał (EN 573-3)	Aluminium 6060 T6
długość	119,5 mm
wysokość	<b>200:</b> 206 mm <b>45:</b> 55 mm
waga	<b>200:</b> 435 g <b>45:</b> 170 g

<b>BLOKADA</b>	
materiał (EN 573-3)	Aluminium 6060 T6 nieobrobione
długość	125 mm
wysokość	27 mm
szerokość	51.5 mm
waga	45 g

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

<b>BLOKADA PRZEDŁUŻENIA</b>	
montaż	1 przedłużenie + 1 blokada na wspornik SOPRASOLAR FIX EVO
typ modułu	w ramie aluminiowej
kolor	aluminium
odporność na warunki zewnętrzne	wszystkie środowiska, oprócz środowisk mieszanych, agresywnych lub trudnych

## MONTAŻ

**SOPRASOLAR FIX EVO TILT 200 i SOPRASOLAR FIX EVO TILT 45 i BLOKADĘ** należy przechowywać w miejscu chronionym przed działaniem warunków atmosferycznych i znacznych wahań temperatury.

## DODATKOWE INFORMACJE

### Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### Kontrola jakości:

zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 i system zarządzania środowiskowego ISO 14001

## ZDJĘCIA



**SOPRASOLAR FIX EVO TILT 45**



**SOPRASOLAR FIX EVO TILT 45 + BLOKADA**



**SOPRASOLAR FIX EVO TILT 200**



**SOPRASOLAR FIX EVO TILT 200 + BLOKADA**



**BLOKADA**