

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WPLEU0017

wydanie A nr WPBEU0017.A.PL/02-2021 z dnia 31.12.2021, anuluje i zastępuje wydanie nr wydanie A nr. WPLEU015.c.PL. z dnia 1.03.2019

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WPLEU0017 - ALSAN 170**

Zamierzone zastosowania: **PN-EN 1504-2 określa wymagania dla wyrobów i systemów do ochrony powierzchniowej betonu, metody oparte na zasadzie: 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2**

Producent: **Soprema SAS 14 Rue de Saint-Nazaire 67025 Strasbourg, Francja**

Systemy oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych: **system 2+
system 3 w zakresie (reakcji na działanie ognia)**

Normy zharmonizowane: **EN 1504-2 :2005**

Jednostki notyfikowane: **1119**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	AVCP	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD	System 2+	EN 1504-2:2005
Wytrzymałość na ściskanie	NPD		
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD		
Odporność na ścieranie (metoda Tabera)	< 3.000 mg ¹⁾²⁾		
Nacinanie krzyżowe	NPD		
Przepuszczalność dwutlenku węgla	Sd ≥ 50 m ¹⁾²⁾		
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa III ¹⁾²⁾		
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}		
Cykl termiczny	≥ 2,7 (1,8)3) N/mm ¹⁾ ≥ 1,6 (1,5)3) N/mm ²⁾		
Odporność na szok termiczny	NPD		
Odporność chemiczna	Klasa I ¹⁾²⁾		
Zdolność mostkowania rys	B3.2 (-20°C) ²⁾ NPD ¹⁾		
Odporność na uderzenia	Klasa I ¹⁾²⁾		
Przyczepność według testu pull-off	≥ 3,2 (2,7) 3) N/mm ¹⁾ ≥ 1,6 (1,6) 3) N/mm ²⁾		
Odporność na poślizg	Klasa III ¹⁾²⁾		
Właściwości antystatyczne	NPD		
Sztuczne postarzenie	NPD		
Przyczepność do mokrego betonu	NPD	System 3	DIN EN 13501-1
Substancje niebezpieczne	Zobacz KChPN		
Reakcja na ogień	Klasa Efl ¹⁾²⁾ Klasa Cfl-s1 ²⁾		

1) Systemy sztywne

2) Elastyczne systemy

3) Wartość w nawiasach to najmniejsza wartość odczytana

NPD = Nie określono wydajności

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Piotr Muszyński kierownik Business Development

Pass, 31.12.2021


mgr inż. Piotr Muszyński
Business Development Manager

Soprema Polska Sp. z o.o.
05-870 Błonie, ul. Stefana Batorego 7. Pass
NIP: 778-11-19-418. REGON 630703900
Tel. 22 436 93 00 www.soprema.pl