

**SOPREMA****DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**
n° WPBEX0267

1 – Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WPBEX0267

Nazwa handlowa:

COLPHENE BSW UNILAY H/P

2 – Zamierzone zastosowanie lub zastosowania (-a):

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych, typ A i typ T

3 – Producent:

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67100 STRASBOURG
www.soprema.com

4 – Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5 – System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

6a – Normy zharmonizowane: **EN 13969:2004 + A1:2006**

Jednostka (-i) notyfikowana (-e):

The Kiwa Polymer Institut GmbH (Numer identyfikacyjny 1119):

- **przeprowadziła wstępne badanie typu w systemie 2+**
- **wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji**

**SOPREMA**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

n° WPBEX0267

7 – Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	E	EN 13969:2004 + A1:2006
Wytrzymałość złączy na oddzieranie (EN 12316-1)	≥ 100	
Wodoszczelność – Metoda B (EN 1928)	Wodoszczelna	
Odporność na uderzenie – Metoda A (mm) (EN 12691) Metoda A jest stosowana na sztywnym podłożu (aluminium)	≥ 1500	
Wytrzymałość złączy na ścinanie (N/50 mm) (EN 12317-1)	≥ 800	
Giętkość w niskiej temperaturze (EN 1109)	≤ -16°C	
Maksymalna siła rozciągająca: (EN 12311-1) Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż x w poprzek (N/50mm) Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż x w poprzek (%)	1150 x 900 (±20%) 55 x 55 (±15 moduł)	
Odporność na obciążenie statyczne – Metoda B (kg) (EN 12730), Metoda B jest stosowana na sztywnym podłożu (beton)	≥ 20	
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) wzdłuż x w poprzek (N) (EN 12310-1)	375 x 375 (±100)	
Trwałość (EN 1296 / EN 1928) Wodoszczelność po starzeniu Trwałość (EN 1847 / EN 1928) Wodoszczelność po narażeniu na działanie chemikaliów	Zgodna	
Substancje niebezpieczne (Uwagi 1 i 2)	Nie zawiera	

Uwaga 1: Produkt nie zawiera azbestu ani składników smołowych.

Uwaga 2: Ponieważ nie ma dostępnej europejskiej metody badawczej, nie można sporządzić deklaracji właściwości użytkowych w zakresie wymywania. Należy ją sporządzić zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w miejscu użytkowania.

8 – Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Strasbourg, 18 marca 2021,
Export Technical Manager, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN**

WPBEX0267.c/PL