

KARTA PRODUKTU NR: **DTE 11-043**

wydanie **DTE 11-043.01.2026.PL**

anuluje i zastępuje DALDÈCOR/ 01-2012 wydanie 1/2012

DALDÈCOR

OPIS

DALDÈCOR jest drewnianą płytą w systemach podłóg podniesionych na wspornikach statycznych oraz regulowanych włókien. Płyty przeznaczone są do stosowania na zewnątrz pomieszczeń do ruchu pieszego.

SKŁAD

DALDÈCOR jest produkowany z sosny nadmorskiej (Pinus Pinaster Aiton).

ZASTOSOWANIE

DALDÈCOR jest używany na tarasach, balkonach, dachach, dziedzińcach i innych obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego. Zapewnia szybkie, łatwe i trwałe wykonanie powierzchni użytkowej w systemie podłogi podniesionej.

WŁAŚCIWOŚCI

Rozmiar płyty	500 x 500 mm
Grubość płyty	44 mm
Układ	7 klepek tworzących powierzchnię 2 klepki tworzące stelaż
Grubość klepek	22 mm
Szerokość klepek	67 mm
Klasy użytkowania drewna (EN 335)	Klasa 4
Ilość łączników użytych do montażu	28 szt. (stal nierdzewna)



SOPREMA.PL

Soprema Polska Sp. z o.o., Stefana Batorego 7, Pass, 05-870, Błonie, Tel.: +48 22 436 93 00, E-mail: biuro@soprema.pl, www.soprema.pl,

NIP: 778-11-19-419, REGON: 630703900, KRS: 0000163897, BDO: 000110615, Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN

STANDARDY PRODUKCJI

waga płyty:	3,5 kg (14 kg/m ²)
ilość płyt w opakowaniu:	4 szt. (1 m ²)
ilość opakowań na palecie:	28 szt.
ilość m ² na palecie:	28 m ²

MONTAŻ

Układanie płyt **DALDÉCOR** należy rozpocząć od jednego z narożników zabudowywanej powierzchni. Płyty układa się na wyregulowanych (wypoziomowanych) wspornikach ustawionych pod jej narożnikami. **DALDÉCOR** można docinać do nietypowych kształtów pamiętając o użyciu wkrętów ze stali nierdzewnej do łączenia mniejszych fragmentów płyty. Podłogi z płyt **DALDÉCOR** można łatwo zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji powierzchni pod płytami jak i samych płyt.

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Płyty **DALDÉCOR** są dostarczane w kartonowych opakowaniach zbiorczych na palecie. Należy je przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem oraz przemieszczeniem podczas jazdy. Palety, opakowania zbiorcze i pojedyncze płyty należy składować na równym podłożu. W trakcie składowania chronić przed zawilgoceniem.

CERTYFIKATY

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością:

BS EN ISO 9001:2008

BS EN ISO 14001:2004

UWAGI

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa.



SOPREMA.PL

Soprema Polska Sp. z o.o., Stefana Batorego 7, Pass, 05-870, Błonie, Tel.: +48 22 436 93 00, E-mail: biuro@soprema.pl, www.soprema.pl,

NIP: 778-11-19-419, REGON: 630703900, KRS: 0000163897, BDO: 000110615, Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN