

KARTA PRODUKTU NR: **DTE 11-043**

wydanie **DTE 11-043.01.2026.PL**

anuluje i zastępuje DALDECOR/ 01-2012 wydanie 1/2012

## DALDECOR

### OPIS

**DALDECOR** jest drewnianą płytą w systemach podłóg podniesionych na wspornikach statycznych oraz regulowanych. Płyty przeznaczone są do stosowania na zewnątrz pomieszczeń do ruchu pieszego.

### SKŁAD

**DALDECOR** jest produkowany z sosny śródziemnomorskiej (*Pinus Pinaster Aiton*).

### ZASTOSOWANIE

**DALDECOR** jest używany na tarasach, balkonach, dachach, dziedzińcach i innych obszarach przeznaczonych do ruchu pieszego. Zapewnia szybkie, łatwe i trwałe wykonanie powierzchni użytkowej w systemie podłogi podniesionej.

### WŁAŚCIWOŚCI

Rozmiar płyty	500 x 500 mm
Grubość płyty	44 mm
Układ	7 klepek tworzących powierzchnię 2 klepki tworzące stelaż
Grubość klepek	22 mm
Szerokość klepek	67 mm
Klasy użytkowania drewna (EN 335)	Klasa 4
Ilość łączników użytych do montażu	28 szt. (stal nierdzewna)



## STANDARDY PRODUKCJI

---

waga płyty:	3,5 kg (14 kg/m <sup>2</sup> )
ilość płyt w opakowaniu:	4 szt. (1 m <sup>2</sup> )
ilość opakowań na palecie:	28 szt.
ilość m <sup>2</sup> na palecie:	28 m <sup>2</sup>

## MONTAŻ

---

Układanie płyt **DALDECOR** należy rozpocząć od jednego z narożników zabudowywanej powierzchni. Płyty układa się na wyregulowanych (wypoziomowanych) wspornikach ustawionych pod jej narożnikami. **DALDECOR** można docinać do nietypowych kształtów pamiętając o użyciu wkrętów ze stali nierdzewnej do łączenia mniejszych fragmentów płyty. Podłogi z płyt **DALDECOR** można łatwo zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji powierzchni pod płytami jak i samych płyt.

## PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

---

Płyty **DALDECOR** są dostarczane w kartonowych opakowaniach zbiorczych na palecie. Należy je przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem oraz przemieszczeniem podczas jazdy. Palety, opakowania zbiorcze i pojedyncze płyty należy składować na równym podłożu. W trakcie składowania chronić przed zawilgoceniem.

## CERTYFIKATY

---

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością:

BS EN ISO 9001:2008  
BS EN ISO 14001:2004

## UWAGI

---

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa.

