

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WPBPL242/F

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SOPRALENE 200 S4 P (Papa fundamentowa, termozgrzewalna – Typ A i Typ T)**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: a) Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (Typ A i Typ T) podlegające badaniu reakcji na ogień, b) Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (Typ A i Typ T)

Producent: **Soprema Polska Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie**

System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3 w zakresie zastosowań: a) system 2+ w zakresie zastosowań: b)**

Normy zharmonizowane: **EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Kiwa Niederlassung Polymer Institut GmbH - nr 1119 w systemie 2+ CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) - nr 0679 w systemie 3 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny - nr 1454 w systemie 3**

Deklarowane właściwości użytkowe:


ZASADNICZE CHARAKTERSYTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień		Klasa E
Wodoszczelność		wodoszczelna
Odporność na uderzenie		1000 mm
Wytrzymałość złącza	wytrzymałość złączy na oddzieranie	NPD
	wytrzymałość złączy na ścinanie	800 ± 400 N/50 mm
Giętkość w niskiej temperaturze		-15°C
Maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	1000 ± 400 N/50 mm
	w poprzek	800 ± 350 N/50 mm
Wydłużenie	wzdłuż	50 ± 20 %
	w poprzek	50 ± 20 %
Odporność na obciążenie statyczne (Metoda B)		15 kg
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem)	wzdłuż	300 ± 100 N
	w poprzek	300 ± 100 N
Trwałość	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	wodoszczelna
	Odporność na chemikalia	NPD
Substancje niebezpieczne		NPD

* Dotyczy systemów dachowych objętych stosownym raportem

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Kierownik Działu Wsparcia Technicznego i Posprzedażowego – Dariusz Kazimierski

W Błonie, Pass, 30.04.2024 r.

Soprema Polska Sp. z o.o.

Dariusz Kazimierski
Kierownik Działu Wsparcia
Technicznego i Posprzedażowego

Zastępuje wydanie z dnia 13.12.2023 r.