# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WPBEX239

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SOPRASTICK**

**Papa podkładowa samoprzylepna, termozgrzewalna na zakładach**

Zamierzone zastosowanie (-a): **a) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień**
**b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ogniа zewnętrznego**
**c) Izolacja wodochronna dachów**

Producent: **Soprema Polska Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie**

System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3 w zakresie zastosowań: a), b)**
**system 2+ w zakresie zastosowań: c)**

Normy zharmonizowane: **EN 13707:2004 + A2:2009**

Jednostka (-i) notyfikowana (-e): **Kiwa GmbH Niederlassung Polymer Institut - nr 1119 - system 2+**
**Instytut Techniki Budowlanej - nr 1488 - system 3**
**CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) - nr 0679 w systemie 3**

Deklarowane właściwości użytkowe:

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | | | | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA EN 13707:2004 + A2:2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | | | | **$B_{ROOF}$ (t1)*** | |
| Reakcja na ogień | | | | **Klasa E** | |
| Wodoszczelność (met. A) | | | | **Spełnia wymagania przy ciśnieniu 10 kPa** | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Maksymalna siła rozciągająca | wzdłuż | | **550 ± 100 N/50 mm** | |
| | | w poprzek | | **400 ± 100 N/50 mm** | |
| | Wydłużenie | wzdłuż | | **40 ± 20 %** | |
| | | w poprzek | | **40 ± 20 %** | |
| Odporność na przerastanie korzeni | | | | **NPD** | |
| Odporność na obciążenie statyczne (met. A) | | | | **15 kg** | |
| Odporność na uderzenie | | | | **600 mm** | |
| Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) | | wzdłuż | | **250 ± 100 N** | |
| | | w poprzek | | **250 ± 100 N** | |
| Wytrzymałość złącza | | wytrzymałość złączy na oddzieranie | | **NPD** | |
| | | wytrzymałość złączy na ścinanie | wzdłuż | **550 ± 300 N/50 mm** | |
| | | | w poprzek | **550 ± 300 N/50 mm** | |
| Trwałość | | Giętkość w niskiej temperaturze po starzeniu sztucznym | | **NPD** | |
| | | Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu sztucznym | | **≥80°C** | |
| Giętkość w niskiej temperaturze | | | | **≤-16°C** | |
| Substancje niebezpieczne | | | | **NPD** | |

* Dotyczy systemów dachowych objętych stosownym raportem

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Soprema Polska Sp. z o.o.
Cezary Szyjka
Lider Aplikacji Bitumicznych

w ***Pass, 10.11.2026 r.***