

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. WPBDE210

wydanie pierwsze „a” z dnia 02.01.2018, nr. WPDE210.a.PL 01-2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

WPBDE210

nazwa handlowa produktu

SOPRAVAP FIX ALU TS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej

3. Producent:

SOPREMA GmbH Mammutfeld 1, 56479 Oberroßbach, Niemcy

4. Upoważniony przedstawiciel

nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 3

6a. Norma zharmonizowana

EN 13970: 2005-02

Jednostka lub jednostki notyfikowane

**Kiwa GmbH Polymer Institut
Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker (jednostka notyfikowana nr 1119)
przeprowadziła wstępne badanie typu w systemie 3
dostarczyła raport z badań**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	JEDNOSTKA MIARY	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	E	-	EN 13970: 2005 -02
Wodoszczelność	wodoszczelna	-	
Maksymalna siła rozciągająca (MDV) - wzdłuż - w poprzek	≥ 1500 ≥ 3000	N/50 mm	
Wydłużenie (MDV) - wzdłuż - w poprzek	≥ 4 ≥ 4	%	
Odporność na uderzenie – met. A (MLV)	NPD	mm	
Wytrzymałość złączy na ścinanie (MDV)	NPD	N/50 mm	
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) (MLV)	≤ -10 -10	°C	
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem) (MDV)	NPD	N	
Trwałość: - opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu - odporność na chemikalia	zgodny NPD	- -	
Przenikanie pary wodnej współczynnik oporu dyfuzyjnego - μ (MDV) równoważny dla warstwy powietrza opór dyfuzyjny S_d (MDV)	NPD ≥ 1500	- m	
Substancje niebezpieczne* **	nie zawiera	-	

* produkt nie zawiera azbestu oraz związków smoły

** w sytuacji gdy nie ma europejskiej metody badawczej, deklarowanie nie może być podane. Informacje muszą być zgodne z lokalnymi wymogami prawa

MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją

MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.

NPD – właściwość użytkowa nieokreślana

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 305/2011 oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: kierownik Działu Technicznego Dariusz Stefaniak

Pass, dnia 02.01.2018 roku

(miejsce i data wystawienia)

Dariusz Stefaniak

 SOPRASSISTANCE
 Kierownik Techniczny
 Specjalista Membrany PCV i TPO

(podpis osoby upoważnionej)