



ALSAN FLEECE 165 P / ALSAN FLEECE B –

WŁÓKNINA WZMACNIAJĄCA

Karta produktowa : WPLFR300

wydanie nr WPLFR300.a.PL.01-2018

Opis produktu :

ALSAN FLEECE 165 P / ALSAN FLEECE B jest włókniną wzmacniającą o różnych szerokościach stosowana w systemie ALSAN FLASHING QUADRO.



Zastosowanie

ALSAN FLEECE 165 P / ALSAN FLEECE B jest włókniną wzmacniającą o różnych szerokościach w systemie ALSAN FLASHING QUADRO. Głównie jest stosowana w warstwie hydroizolacji ALSAN FLASHING QUADRO także w miejscu dylatacji oraz wszelkich wywnięć kątowych.

Właściwości

- poliester
- dostępne różne szerokości w zależności od potrzeb - 20,25,30,35 cm
- specjalna penetracja włókniny
- nasiąkliwa
- praktyczne zastosowanie w postaci rolki
- kolor błękitny
- perforowana włóknina

Aplikacja

ALSAN FLEECE 165 P / ALSAN FLEECE B układa się w miejscach styku różnych podłoży np. obróbki blacharskiej i podłoża betonowego, dookoła wszelkich elementów wystających lub przebijających podłoże. Również jest zalecane stosowanie na całych powierzchniach hydroizolacji. Włókninę nakłada się na świeżą jeszcze mokrą warstwę żywicy i dociska tak aby była całkowicie nasączona żywicą. Włókninę należy rozkładać tak aby unikać pofałdowań, załamania, czy tzw. „rybich ust”. W miejscach nakładania się włókniny należy ją ułożyć z ok. 5 cm zakładem. Na ułożoną włókninę nanieść dodatkową warstwę żywicy, tak żeby była ona całkowicie zakryta żywicą, a powierzchnia była równa, gładka i jednolita. Włóknina przy aplikacji musi być sucha i nieprzemoknięta.

Przechowywanie

bezterminowe, przy właściwym przechowywaniu.

Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej. Unikać deformacji rolek, chronić przed zanieczyszczeniami.

Dane techniczne

Włóknina poliestrowa mechanicznie wzmacniana i poddana obróbce termicznej
waga 165g/m², grubość ok. 1,0 mm

Kolor

błękitny

Dodatki do systemu

Żywice ALSAN FLASHING QUADRO

Opakowania

Szerokości rolki : 20,25,30,35 cm
50 mb w rolce

Certyfikaty

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością: BS EN ISO 9001:2008
Oznakowanie znakiem CE na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej (ETA) 17/0154 (dla KIT ALSAN[®] FLASHING QUADRO) Zgodne z ETAG 005 część 6.

Producent

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Istotne wskazówki

Wskazane informacje w karcie produktowej w innych krajach mogą odbiegać.

