

## FLAGON PVC WALKWAY

KARTA PRODUKTU NR: WPSIT0503

wydanie WPSIT0503.a.PL FLAGON PVC WALKWAY 01-2014 anuluje i zastępuje KT FLAGON WALKWAY 01-2013

### PREZENTACJA

**FLAGON PVC WALKWAY** – membrana produkowana z plastyfikowanego PVC. Wierzchnia strona membrany jest antypoślizgowa. Zbrojona włókniną szklaną o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe.

### WŁAŚCIWOŚCI

	FLAGON PVC WALKWAY	METODA TESTOWANIA
Grubość (mm)	1,8 (+ 10% - 5%)	UNI EN 1849-2
Waga (kg/m <sup>2</sup> )	2,15 (+ 10% - 5%)	UNI EN 1849-2
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż i w poprzek) (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 9,0	UNI EN 12311-2 met. B
Wydłużenie przy zerwaniu (%)	≥ 200	UNI EN 12311-2 met. B
Wytrzymałość na rozdzieranie (N/mm)	≥ 160	UNI EN 12310-2
Odporność na uderzenie (mm)	≥ 900	UNI EN 12691
Odporność na obciążenie statyczne (kg)	≥ 20	UNI EN 12730
Giętkość w niskiej temperaturze (°C)	≤ -25	UNI EN 495-5
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne (6 h przy ciśnieniu 0,5 MPa)	wodoodporna	UNI EN 1928 met. B
Trwałość po sztucznym starzeniu	brak pęknięć	UNI EN 1297
Odporność na przerastanie korzeni	odporna	UNI CEN TS 14416

### STANDARDY PRODUKCJI

Grubość (mm)	1,8	
Szerokość (m)	1,50	
Długość (m)	20	
Kolor wierzch / spód	ciemnoszary	

Możliwość produkcji membrany o długości innej niż podana w tabeli.

### ZASTOSOWANIE

Membrana **FLAGON PVC WALKWAY** jest przeznaczona do wyznaczania tzw ścieżek serwisowych w systemach dachowych.

### WYKONANIE

**FLAGON PVC WALKWAY** rozkłada się na membranie hydroizolacyjnej, a łączenie arkuszy odbywa się poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem.

### FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

Membrana dostarczana jest na paletach w pozycji poziomej. Każda rolka membrany jest fabrycznie zapakowana w folię, a całość jest zawinięta folią typu stretch. Fabrycznie zapakowane palety z membraną można przechowywać na wolnym powietrzu

## CERTYFIKATY

Wyrób przeznaczony jest jako element uzupełniający dla elastycznych wyrobów wodochronnych z tworzyw sztucznych. Dla takiego zastosowania nie ma opracowanej normy zharmonizowanej, w związku z czym nie jest wymagane oznakowanie znakiem **CE**.

Zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty:  
system zarządzania jakością **UNI EN ISO 9001**  
system zarządzania środowiskowego **UNI EN ISO 14001**

## UWAGI

W związku z własnościami membrany, **NIE podlega wymaganiom EEC 79/831** regulującym niebezpieczne substancje. Jeśli produkt będzie w formie odpadu, zalecamy wysłanie go do autoryzowanych wysypisk lub do spalarni z piecem do spalania śmieci wyposażonym w komorę i system oczyszczania spalin.

Kolory membran mają barwę zbliżoną do palety RAL.  
Poszczególne partie produkcyjne wyrobów w standardowych kolorach mogą się nieznacznie różnić odcieniem powierzchni eksponowanej, co nie ma wpływu na ich właściwości użytkowe.