

KARTA PRODUKTU NR: **MISFR0141**

Wydanie nr **MISFR0141.01.2026.PL**

SOPRADALLE CREA

OPIS

SOPRADALLE CREA to systemowe rozwiązanie przeznaczone do wkomponowania elementów nasadzeń oraz innych elementów dekoracyjnych (wypełnienie według własnych upodobań) dostarczany w postaci donicy wykonanej z płyty modułowej dopasowanej do systemów tarasowych firmy Soprema w tym (DALDECOR, ITAUDALLE, EXODALLE, SOPRADALLE CERAM), jest także możliwość zastosowania w przypadku tradycyjnych rozwiązań tarasowych montowanych na wspornikach.

SOPRADALLE CREA służący do zagospodarowania tarasów użytkowych stosowana w miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszego.



Fot 1. Elementy składowe systemu **SOPRADALLE CREA**

ZASTOSOWANIE

SOPRADALLE CREA stosuje się na dachach tarasowych dostępnych dla pieszych, zabezpieczonych płytami na wspornikach o wymiarach 50 cm x 50 cm lub 60 cm x 60 cm.



Fot 2. Zastosowanie systemu **SOPRADALLE CREA** (z elementami nasadzeń) na tarasie użytkowym wraz z płytami



SOPREMA.PL

tarasowymi SOPRADALLE CERAM (płyty tarasowe).

WŁAŚCIWOŚCI

Na system **SOPRADALLE CREA** składa się:

1. Element dolny (kolor czarny) : taca - czarny pojemnik nośny z polipropylenu z możliwością retencji wody
2. Element górny (kolor szary) : regulowany element „mieszek” wykonany z TPO przeznaczony do nasadzeń i indywidualnego wypełnienia

Wymiary wielkości donicy:

- 50 cm x 50 cm
- 60 cm x 60 cm

Możliwość regulacji donicy **SOPRADALLE CREA** w zakresie od 7 cm do 24 cm

MONTAŻ

W przypadku nowych konstrukcji należy umieścić na warstwie hydroizolacyjnej wspornik tarasowy, ustawiony na żądaną wysokości od 7 do 22 cm, w każdym rogu donicy **SOPRADALLE CREA**.

Możliwości montażu:

1. Przy układaniu elementów tarasu - obiekt nowo wybudowany

Umieścić element **SOPRADALLE CREA** - dolną tacę – element retencyjny (kolor czarny) nośną bezpośrednio na warstwie hydroizolacyjnej, pomiędzy wspornikami. Następnie należy oprzeć element (kolor szary) systemu **SOPRADALLE CREA** na górnej powierzchni wsporników. Środkową część (koloru szarego) należy docisnąć do elementu tacy retencyjnej zamontowanej uprzednio pomiędzy elementami wsporników tarasowych tak by wypustki z elementu szarego zaczepiły się w elemencie tacy retencyjnej koloru czarnego tworząc tym samym użytkową przestrzeń do elementów nasadzeń lub dowolnej możliwości wypełnienia elementami dekoracyjnymi według własnych upodobań.

2. W przypadku montażu przy już istniejącym tarasie – np. przy renowacji

W przypadku renowacji należy zdjąć istniejącą płytę (płyty tarasowe), którą zamierza się zastąpić systemowym elementem **SOPRADALLE CREA**. Należy uważać, aby nie uszkodzić sąsiednich płyt tarasowych. Umieścić element retencyjny na tarasie (element czarny pomiędzy wspornikami), a następnie element szary systemu **SOPRADALLE CREA** na podkładkach. Środkową część (koloru szarego) należy docisnąć do elementu tacy retencyjnej zamontowanej uprzednio pomiędzy elementami wsporników tarasowych tak by wypustki z



elementu szarego zaczepiły się w elemencie tacy retencyjnej koloru czarnego tworząc tym samym użytkową przestrzeń do elementów nasadzeń lub dowolnej możliwości wypełnienia elementami dekoracyjnymi według własnych upodobań.

Wypełnij przestrzeń, wypełniając fałdę podłożem ogrodniczym, kruszywem (zaokrąglonym lub walcowanym) lub piaskiem, nie używając narzędzi, które mogłyby rozerwać fałdę.

W przypadku zagospodarowania podłożem ogrodniczym nie należy sadzić bambusów ani roślin o rozłożystych korzeniach.



Fot 3. Zastosowanie elementu **SOPRADALLE CREA** na wspornikach tarasowych w obrębie elementów **EXODALLE** – płyt tarasowych drewnianych wykonanych z drewna egzotycznego Massaranduba (Manilkara).

PAKOWANIE , MAGAZYNOWANIE, TRANSPORT

SOPRADALLE CREA pakowane są w kartony po 6 sztuk. Na palecie jest 12 kartonów. **SOPRADALLE CREA** należy przechowywać w pomieszczeniu chronionym przed warunkami atmosferycznymi.

CERTYFIKATY

Produkt jest wytwarzany i kontrolowany w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością (ISO 9001).

UWAGI

Produkt jest „artykułem” w rozumieniu europejskiego rozporządzenia REACH i nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

W przypadku odpadów lub resztek produktu: odpady niebezpieczne niebędące odpadami obojętnymi – ponowne wykorzystanie, spalanie w autoryzowanym zakładzie lub składowanie w zakładzie składowania odpadów niebezpiecznych.

