

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. MISDR011

wydanie B z 03.09.2018 anuluje i zastępuje MISDR011.a.PL z dnia 02.11.2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

MISDR011

nazwa handlowa produktu

SOPRAFILTRE DF

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Przeznaczenie: geowłókninapolipropylenowa wykorzystywana jako filtracja, separacja, warstwa dyfuzyjna i wzmacniająca na dachach zielonych w drogownictwie oraz geotechnice i rolnictwie.

3. Producent

Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie

4. Upoważniony przedstawiciel

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych:

System 4

6. Norma zharmonizowana:

EN 13252+A1:2016

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

WŁAŚCIWOŚCI	METODA BADAŃ	WYNIK
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 10319	MD 180 N CMD 130 N
Wydłużenie	EN 10319	MD 85% CMD 80%
Wytrzymałość na przebicie dynamiczne stożkiem	EN 13433	25 (+5) mm
Wytrzymałość na przebicie statyczne	EN 12236	1,2 (±0,13) kN
Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie 20 / 100 / 200 kPa	EN 12958	15(-3,6) / 6,0(-1,4) / 3,0(-0,8) l/m ² x s
Umowny wymiar porów	EN 12956	65 (±15) µm
Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej	EN 11058	70 (-20) l/m ² x s
Trwałość	Anex B EN 13249 EN 13257 EN 13265	Pokrycie powinno nastąpić najpóźniej 14 dni po wbudowaniu. Trwałość > 25 lat w gruntach naturalnych od 4 - 9 pH i w gruncie o temp. 25°C

MD – Machine Direction – wzdłuż.

CMD - Cross Machine Direction – w poprzek

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 305/2011 oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: kierownik Działu Technicznego Dariusz Stefaniak

Pass, dnia 03.09.2018 roku

(miejsce i data wystawienia)

(podpis osoby upoważnionej)

Dariusz Stefaniak

SOPRASSISTANCE
 Kierownik Techniczny
 Specjalista Membrany PCV i TPO