

SOPRADRAIN GEO S

Prezentacja

SOPRADRAIN GEO S – geokompozyt płaski z polipropylenu (PP), w postaci georusztu o prostokątnym układzie pasm tworzących oczka jest produktem technicznym służącym do montażu elementów systemu SOPRADRAIN GEO na dachach skośnych.



Materiał:

Georuszt jest wykonany z polipropylenu (PP)

Właściwości

Właściwości	
Wielkość oczka	39 mm x 39 mm (± 4)
Wymiar	75 m x 4 m
Gramatura	200 g/m ² (± 20)
Wytrzymałość na rozciąganie	23/23 (± 3) kN
Siła rozciągająca przy wydłużeniu 2%	8/8 kN
Siła rozciągająca przy wydłużeniu 5%	15/15 kN
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu	
Wzdłuż pasma	11% ($\pm 1,5$)
Wszereż pasma	10% ($\pm 1,5$)

Zastosowanie

Geokompozyt **SOPRADRAIN GEO S** przeznaczony do jest stosowania na dachach zielonych, których kąt nachylenia przekracza 5°, jako warstwa pod geokratę SOPRADRAIN GEO. W celu zabezpieczenia warstw wegetacyjnych dachu przed osunięciem.

Wykonanie

SOPRADRAIN GEO S należy rozwinąć na podłożu z drenażu oraz włókniny filtracyjnej. Georuszt łączy się ze sobą za pomocą opasek zaciskowych.